

Pol.č.	D12	
ROZMER	KOORD. OTVORU: 2120 x 3140 SVETLÝ DVERÍ: 1000 x 2100	
SCHEMA	<div><p>plná časť s požiarou odolnosťou skrytá v podhlade</p><p>670 2100 560 1000 560 2120 370 2770 3140</p></div>	<p>Interiérová hliníková zasklená požiarne deliaca stena s únikovými dverami. Požiarne odolnosť EI2 30 A2-s1, d0. Hliníková rámová konštrukcia, farba biela z oboch strán, číre zasklenie.</p> <p>Dvere sa v prevádzke navrhujú v otvorenej polohe a zatvárajú ich na lokálnu EPS jednotku dymové hlásiče a tlačidlá po oboch stranách. Dymové hlásiče aj EPS sú súčasťou dodávky dverí. V otvorenej polohe sú držané zatváračmi alebo magnetmi. Dvere majú panikové kovanie EN1125, bezpečnostý FAB zámok, univerzálny kľúč pre D1-D12, okrem D6.</p> <p>PRAH: BEZBARIÉROVÝ HLINÍKOVÝ HORNÝ ROZŠIROVACÍ PROFIL ŠÍRKY 370 mm</p> <p>POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI2 30 A2-s1, d0</p>
	PROFIS	<p>1060 1060 2120 2770 + 370</p>
POČET KS	1	