

Pol.č.	D9		D10		D11			
ROZMER	KOORD. OTVORU: 1660 x 2700 SVETLÝ OTVORU: 1560 x 2650		KOORD. OTVORU: 1060 x 2020 SVETLÝ DVERÍ: 900 x 1970		KOORD. OTVORU: 900 x 2020 SVETLÝ DVERÍ: 800 x 1970			
SCHEMA								
	INTERIÉROVÁ ZÁRUBŇA NA BÁZE DREVA  ZÁRUBŇA: OBLOŽKOVÁ, STENA HR. 680 mm  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIA BIELA MATNÁ		INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, PLNÉ, PROTIPOŽIARNE, HLADKÉ NA BÁZE DREVA S OCEĽOVOU VÝSTUHOU  ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ, OBLOŽKOVÁ, S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, STENA HR. 680 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIA BIELA MATNÁ  KOVANIE: ÚNIKOVÉ KOVANIE, NEREZ BRÚSENÝ, 2 ZÁVESY, SAMOZATVÁRAČ, PRIEZORNÍK  ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ FAB, UNIVERZÁLNY KLÚČ PRE D1-D12, OKREM D6.  PRAH: BEZ PRAHU  POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI2 30 C3 D-s2, d0		INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, PLNÉ, PROTIPOŽIARNE, HLADKÉ NA BÁZE DREVA S OCEĽOVOU VÝSTUHOU  ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ, OBLOŽKOVÁ, S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU, STENA HR. 150 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FÓLIA BIELA MATNÁ  KOVANIE: KLÚČKA - KLÚČKA, NEREZ BRÚSENÝ, 2 ZÁVESY, SAMOZATVÁRAČ  ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ FAB, UNIVERZÁLNY KLÚČ PRE D1-D12, OKREM D6.  PRAH: BEZ PRAHU  POZNÁMKA: S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW 30 C3 D-s2, d0			
POČET KS			P	L'	P	L'	P	L'
	1			1		1		